

Tipps zur Gartengeräte-Wartung

Rasenmäher

- Zündkerze abziehen, da Unfallgefahr
- Reinigung, aber wie?
Luftfilter immer oben!

Luftfilter rechts = nach links kippen

Luftfilter links = nach rechts kippen

Rasenmäher unten reinigen mit Wasser, z.B. Hochdruck-Reiniger, Handfeger oder Bürste + Wasser, nicht zerkratzen.

Nach dem Trocknen (mit Druckluft) einölen mit Pistole, Lappen oder Pinsel. **Öl z.B. Salat- oder (altes) Bio-Kettenöl – das verhindert bunten Rasen!**

Rasenmäher zurückdrehen, oben reinigen, nicht mit Wasserstrahl auf Vergaser + Elektrik halten!

Evtl. Luftfilter reinigen oder erneuern. Mit einem verölten Luftfilter (weil falsch gekippt) springt der Motor nicht an!

Tank leeren / Benzin ablassen oder Benzinhahn zu und Motor laufen lassen bis Vergaser / Düsen leer sind (Bio-Anteil im Sprit verklebt Düsen!)

- Bowdenzügen oben am Einlauf des Seils leicht einölen.
- Ölwechsel, wenn Öl dunkel ist

Hinweis bei E-Mäher:

Schraube am Messer ist aus Kunststoff wg. Isolierung!

Obst- und Gartenbauverein

Heiningen-Maubach-Waldrems e.V.




Kettensägen

1. Äußerliches reinigen mit Schnellentharzer, warmem Wasser und Handfeger oder Pinsel.
 2. Tankstellenmischung ablassen und Motor laufen lassen bis zum Stillstand. Kettenöl ganz ablassen, evtl. Tank mit Benzin spülen.
 3. Luftfilter mit Druckluft reinigen.
 4. Kettendeckel abnehmen, Innengehäuse reinigen wie Punkte 1. Kette prüfen, Kettenschiene auf Verschleiß prüfen (Grat), Kettenrad auf Verschleiß prüfen.
 5. Sonderkraftstoff + neues Kettenöl tanken. Probelauf ohne Kette und Deckel. Beim Probelauf Ölförderung an der Ölbohrung prüfen.
 6. Kette mit Schiene montieren, Deckel drauf, Kette **so** spannen, dass sie auf halber Länge 1-2 mm durchhängt. Keinesfalls zu stark spannen!
- Neue Kette nach ca. 10 Minuten Arbeit prüfen + nachspannen.
- Kettenschutz nicht vergessen!

Obst- und Gartenbauverein

Heiningen-Maubach-Waldrems e.V.



Freischneider / Motorsensen

- Maschine mit Schnellentharzer reinigen siehe Motorsäge.
- Luftfilter mit Druckluft reinigen.
- Altbenzin ablassen, Sonderkraftstoff tanken zum Konservieren.
- Winkelgetriebe: Stopfen entfernen + Spezialfett einfüllen, nicht zu viel!
- Schneidwerkzeug abnehmen: Achtung Linksgewinde, geht nach rechts auf. Alte Grasreste unter den Abdeckscheiben entfernen. Schneidwerkzeug evtl. schärfen + auswuchten.
- Mähfaden als Rollenware: in Kapsel kleine Menge Wasser einfüllen. Faden wird zäher, geschmeidiger.

Akku Heckenscheren

- Nach vorne / unten neigen, sonst läuft Öl ins Getriebe!
- Schneidgarnitur mit Schnellentharzer reinigen und abwaschen, abtrocknen mit Druckluft und mit dünnem Öl (Waffenöl oder WD40 – das verdrängt Wasser!) einölen.
- Probelauf.
- Kein Motoröl oder ähnliches. Messer verklebt + Motor versagt.

Wichtig:

- Akkus nicht in der Kälte liegen lassen, kann zu Totalausfall führen!
- Während der Winterpause evtl. einmal laden.